



#### HDMI™/4K2K 7.1 Audio Extractor

- trennt das Tonsignal aus der HDMI™-Quelle und stellt es separat als Übertragung zur Verfügung
- konform mit HDMI, HDCP 1.2
- unterstützt High-Bit-Rate (HBR) Audio
- unterstützt HDMI™ Audio Sampling Raten bis 192 KHz
- unterstützt Optical S/PDIF Audio Sampling Raten bis 192 KHz
- unterstützt 4K2K, 3D-fähig
- einfache Installation und Bedienung, inkl. Netzteil
- Anschlüsse: HDMI-Buchse (Typ A), Toslink-Buchse, Klinke 2,5+3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo)
- Gehäuse: Aluminium
- Gewicht: 66 g
- Konformität: EMV, RoHS (PSU: EMV, NSR, ErP, RoHS)

#### HDMI™/4K2K 7.1 audio extractor

- extracts the audio signal from the HDMI™ source and provides it as a separate transmission
- complies with HDMI, HDCP 1.2
- compatible with high-bit-rate (HBR) audio
- supports HDMI™ audio sampling rates up to 192 KHz
- supports optical S/PDIF audio sampling rates up to 192 KHz
- supports 4K2K, 3D-capable
- easy to install and use, incl. power supply
- Connectors: HDMI socket, Toslink socket, Jack 2.5+3.5 mm socket (3 pin stereo)
- Housing: Aluminium
- Weight: 66 g
- Compatibility: EMC, RoHS (PSU: EMC, LVD, ErP, RoHS)

#### Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	10.04.2018	AVS 52 HDMI Extractor Black	I
		gepr.:	10.04.2018		
		Norm:		58967	J
Änderungen vorbehalten / Subject to change					



Zeichnungs-Nr.:

von