


**KeyStone Jack CAT 6a**  
RJ45, Toolless , STP, SNAP-IN; geschirmt

- zum Einbau in Modular-Verteilerfelder bis 24 Port und Anschlussdosen
- Kontaktwiderstand: max. 20mOhm
- Isolationswiderstand: min. 500MOhm @ 500V DC
- Spannungsfestigkeit: 1000V DC / 700V~ AC RMS 60Hz, 1Min.
- Cat. 6A Standard: max. 500MHz und gem. ANSI/EIA/TIA 568B.2-10
- Anschluss: RJ45, 8P8C, 3µ vergoldet
- Kabel: AWG 22-24
- Schirmgehäuse: Zinklegierung
- IDC: UL94V0, Terminal: PB, verzinkt
- Steckzyklen: min. 750
- Gewicht: 34.7g
- RoHS-konform

**KeyStone Jack CAT 6a**  
RJ45, Toolless , STP, SNAP-IN; shielded

- can be mounted in Keystone panels up to 24 ports or wall outlets
- Contact resistance: max. 20mOhm
- Insulation resistance: min. 500MOhm @ 500V DC
- Dielectric strength: 1000V DC / 700V~ AC RMS 60Hz, 1Min.
- Cat. 6A Standard: max. 500MHz and acc. ANSI/EIA/TIA 568B.2-10
- Connector: RJ45, 8P8C, 3µ gold-plated
- Wires: AWG 22-24
- Housing shield: zinc alloy
- IDC: UL94V0, Terminal: PB, tinned
- Mating cycles: min. 750
- Weight: 34.7g
- RoHS compliant

**Änderungen**

| Änderungen                                 |      | Datum  | Name       | Bezeichnung   | Blatt |
|--|------|--------|------------|---|-------|
| Datum                                      | Name | gez.:  | 07.01.2014 | NET Keystone CAT 6a STP LSA  |       |
| 27.01.2015_V3                              | tf   | gepr.: | 07.01.2014 |   |       |
|  |      | Norm:  |            |   |       |
| Änderungen vorbehalten / Subject to change |      |        |            | Zeichnungs-Nr.:   | von   |
|  |      |        |            | 95900   |       |