

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																															
A																A																													
B																B																													
C																C																													
D																D																													
E					<p>konfektioniertes CAT 6 Kabel für den Außenbereich <i>ready-made CAT 6 cable for outdoor use</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UV- und Wasser resistent <i>- UV and water resistant</i></li> <li>- mit Knickschutztülle <i>- with kink protection</i></li> <li>- mit Rastnasenschutz <i>- with latch protection</i></li> <li>- Netzwerke: 10/100/1000 Mbit <i>- Networks: 10/100/1000 Mbit</i></li> <li>- Anschlüsse: 2x RJ45-Stecker <i>- Connectors: 2x RJ45 plugs</i></li> <li>- Kontakte: 8P8C; vergoldet <i>- Contacts: 8P8C; gold-plated</i></li> <li>- Innenleiter: 1x 0.50 mm solid CCA; AWG24 <i>- Inner conductor: 1x 0.50 mm solid CCA; AWG24</i></li> <li>- Schirmung: U/UTP <i>- Shielding: U/UTP</i></li> <li>- Isolierung: <i>- Insulation:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Einzeladern: PE <i>single wires: PE</i></li> <li>Außenmantel: PVC; grau (innen) <i>outer sheath: PVC; gray (inside)</i></li> <li>LLDPE; schwarz (außen) <i>LLDPE; black (outside)</i></li> </ul> </li> <li>- Datenstandard: Cat 6 (250 MHz) <i>- Data standard: Cat 6 (250 MHz)</i></li> <li>- Farbkodierung: EIA/TIA 568 <i>- Color coding: EIA/TIA 568</i></li> <li>- Isolationswiderstand: 20 MΩ <i>- Insulation resistance: 20 MΩ</i></li> <li>- Kontaktwiderstand: 5 Ω <i>- Contact resistance: 5 Ω</i></li> <li>- Betriebstemperatur: -20 ~ +60 °C <i>- Operating temperature: -20 ~ +60 °C</i></li> <li>- Konformität: RoHS <i>- Conformity: RoHS</i></li> </ul>											E																													
F									<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr. / No.</th><th>Länge / Length (m)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>94389</td><td>10.00</td></tr> <tr><td>94391</td><td>15.00</td></tr> <tr><td>94392</td><td>20.00</td></tr> <tr><td>94393</td><td>30.00</td></tr> <tr><td>94394</td><td>40.00</td></tr> <tr><td>94395</td><td>50.00</td></tr> <tr><td>94396</td><td>60.00</td></tr> <tr><td>94397</td><td>75.00</td></tr> </tbody> </table>											Nr. / No.	Länge / Length (m)	94389	10.00	94391	15.00	94392	20.00	94393	30.00	94394	40.00	94395	50.00	94396	60.00	94397	75.00	F							
Nr. / No.					Länge / Length (m)																																								
94389					10.00																																								
94391					15.00																																								
94392					20.00																																								
94393					30.00																																								
94394	40.00																																												
94395	50.00																																												
94396	60.00																																												
94397	75.00																																												
G																G																													
H																H																													
I	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Änderungen</th><th>Datum</th><th>Name</th><th>Bezeichnung</th><th>Blatt</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Datum</td><td>Name</td><td>gez.:</td><td>13.07.2015</td><td>tf</td><td rowspan="3"> <b>CAT 6 U/UTP OUTDOOR</b> </td><td rowspan="3"></td></tr> <tr> <td>24.10.2018</td><td>ss</td><td>gepr.:</td><td>13.07.2015</td><td>tf</td></tr> <tr> <td>11.12.2020</td><td>ir</td><td>Norm:</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="4">Änderungen vorbehalten / Subject to change</td><td>Zeichnungs-Nr.:</td><td>von</td></tr> </tbody> </table>				Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt	Datum	Name	gez.:	13.07.2015	tf	<b>CAT 6 U/UTP OUTDOOR</b>		24.10.2018	ss	gepr.:	13.07.2015	tf	11.12.2020	ir	Norm:			Änderungen vorbehalten / Subject to change				Zeichnungs-Nr.:	von												I
Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt																																								
Datum	Name	gez.:	13.07.2015	tf	<b>CAT 6 U/UTP OUTDOOR</b>																																								
24.10.2018	ss	gepr.:	13.07.2015	tf																																									
11.12.2020	ir	Norm:																																											
Änderungen vorbehalten / Subject to change				Zeichnungs-Nr.:	von																																								
J																J																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																															